



TINWAX

VISÃO GERAL

Um desmoldante líquido adequado para todas as aplicações / produções industriais. Tinwax se apresenta estável em diversas temperaturas.

INGREDIENTES

Óleo de Canola, Estearina de palma, Emulsificante Lecitina de Girassol, Glaceante Cera de Carnaúba

EMBALAGEM

Código	Tamanho	Tipo	Paletização
133063	190 kg	Tambor metálico	Tambor de aço revestido com epoxi fenólico.

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS

Tipo	Valor
Porção de 100 g	0.00
Valor Energético (kcal)	886.00
Valor Energético (kJ)	3,719.00
Carboidratos (g)	0.00
Proteínas (g)	0.00
Gorduras Totais (g)	98.00
Gorduras Saturadas (g)	10.00
Gorduras Trans (g)	0.00
Fibra Alimentar (g)	0.00
Sódio (mg)	0.00

DESCRIPTION

Pronto para uso. Utilizar conforme necessário.



ARMAZENAMENTO

Manter o produto em local seco, fresco e ao abrigo da luz. Depois de aberta a embalagem, utilizar observando a validade e condições de armazenamento. Após o uso, manter a embalagem fechada.



VALIDADE

270 dias



TIPO

Líquido



ALÉRGENOS

Contém Glúten, Derivados de trigo soja



CATEGORIA

Complementos e Performance



MARCAS

Bakels